



Produktbeschreibung

Vorteile: Die Polyamid-Räder haben einen geringen Rollwiderstand, bieten ein gutes Handling auf ebenen Flächen, sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.

Anwendungen: Industriekarren, Materialumschlag in Fabriken, Abfallbehälter, Transportbehälter, Metall- und Chemiebetriebe, Rollcontainer für mittlere Lasten, Werkzeugwagen, Lagerwagen.

Geeigneter Untergrund: Hart und eben wie Fliesen, Zement und Beschichtungen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit verschiedenen Chemikalien und mit Satttdampf.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 80 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 80

Höhe (mm): 104

Rollenlager: Rollenlager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: Lenkrolle mit Feststeller

Material: Polyamid-Rad

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 35

Tragkraft (kg): 150

Typnummer: 75812100

EAN: 8719424147247

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

