



Produktbeschreibung

Vorteile: Vielseitiger Einsatz mit hervorragenden Rolleigenschaften. Geräuscharm und schwingungsdämpfend.

Anwendungen: Industrierwagen, Materialumschlag in Fabriken, Abfallbehälter, Transportbehälter, Metall- und Chemiebetriebe, Rollbehälter für mittelschwere Lasten, Werkzeugwagen, Lagerwagen.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jede Oberfläche. Unebenheiten wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit schwachen Chemikalien.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 200 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 200

Höhe (mm): 235

Rollenlager: kugellager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: lenkrolle

Material: elastische Gummiband

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 50

Tragkraft (kg): 400

Typnummer: 75116100

EAN: 8719424147643

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

