



Produktbeschreibung

Luftreifenrad mit Blocklaufläche, Rollenlager, Rad-Ø 260mm, 150KG

Rad: Luftreifen mit Blockprofil, mit Polyamid-Radkern, Rollenlager,

Vorteile: Für mittelschweren Transport von z.B. stoßempfindlichen Produkten oder auf unebenem / unbefestigtem Untergrund. Geräuscharm und schwingungsdämpfend.

Einsatzgebiete: Vielseitiger Einsatz für leichte Transporte in z.B. Büros, Lagern, Geschäften und Institutionen. Geräuscharm, stoßfest und schwingungsdämpfend. Lenkrolle für leichte Anwendungen. Weniger geeignet für statischen Dauereinsatz unter maximaler Belastung.

Geeignete Oberflächen: Nahezu jede Oberfläche, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Unebene Flächen wie Klinker, beschädigte Böden und in der Nähe von Hindernissen wie Schwellen. Ungepflasterte Flächen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit schwachen Chemikalien.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 260 mm

Schraubloch: Ø 20 mm

Länge (mm): 260

Tragkraft (kg): 150

Typnummer: 100542261

Fahrbreite: 85

Typ: Luftreifen

Material: Gummi

Farbe: rot/schwarz

Breite (mm): 85

Rollenlager: Rollenlager

Rad-Durchmesser: 260

EAN: 8719424144574

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

